

Cuadro de características

	Vídeo Entradas			Vídeo Salidas			Audio Entradas			Audio Salidas			Previo Salidas	Control			Otras Características										Observaciones											
	VGA (Sub-D 15)	RGBHV (BNC)	Y/C (S-Video)	VGA (Sub-D 15)	RGBHV (BNC)	Y/C (S-Video)	RCA (Estéreo)	Phoenix (Estéreo)	Estéreo Jack (3,5 mm)	RCA (Estéreo)	Phoenix (Estéreo)	Estéreo Jack (3,5 mm)	Vídeo	Audio	Panel frontal	Relé	RS-232	Ancho de banda (MHz)	Funcionalidad Bidireccional	Commutación intervalo vertical	Salida de Tally	Función de Mute	Autosecuencia	Autocommutación	Función Toggle	Presets		Control Remoto por IR	Altavoz incorporado	Salida de auriculares	Montaje en Rack de 19"	Kit de Montaje en Rack de 19"						
Distribuidores Amplificadores																																						
DA-14C-Dual	2x1			2x4																													0	Funciona como 1 a 8 V.Compuesto o 1 a 4 Y/C				
DA-15CA-Dual	2x1			2x5			2x1				2x5																					x	Funciona como 1 a 10 V.Compuesto y AudioEstéreo					
DA-18YA		1				8			1			8																				x						
DA-12R																																0	Compatible con vídeo compuesto, Y/C, YUV					
DA-12V			1						2																							0						
DA-12V-2									2																													
DA-14V									4																								0					
DA-18V									8																							x						
DA-14A-Dual										1																							0	Audio simétrico de entrada y salida				
Selectores																																						
SW-51CA	5					1						5																						0				
SW-101CA	10					1						10																						0				
SW-21VA								1																										0				
SW-41VA								1																										0	Conectable en cascada (13 a 1)			
SW-81VA								1	8																									0	Conectable en cascada (29 a 1), equalización de la señal			
SW-41CYVA	4	4				1	1					3x4																						0				
SW-82YA	8	8				2	2																												0			
SW-21RA	2x5					1x5																													0			
SW-41RA	4x5					1x5																													0			
Matrices																																						
MX-44CA	4					4						4																							0			
MX-88CA	8					8						8																								0	Entrada de vídeo con loop through	
MX-1616CA	16					16						16																								0	Configurable Y/C (8x8), YUV (5x5), RGBS (4x4)	
MX-88RA			8									8																								0	Compatible con VGA, YUV, RGBS	
MX-42VA								2																												0	Compatible con YUV, RGBS, RGBHV	
MX-44CA-L	4					4						4																								0		
MX-871YA		8				7						8																									0	
Interfases																																						
IF-11V						1		1	1																												0	Salida RGBS, RGBHV o RGsB
IF-21VA						2		1	2																												0	Salida RGBS, RGBHV o RGsB